

ALI.

SR

CARRELLI PER SCARICO RAPIDO CEREALI



IL CARRELLO AGRICOLO ALI SR È STATO STUDIATO PER RISPONDERE ALL'ESIGENZA DELLE AZIENDE AGRICOLE IL CUI OBIETTIVO PRINCIPALE È **OTTIMIZZARE E RIDURRE** I TEMPI DI FERMO MACCHINA DELLA MIETITREBBIA. MENTRE LA TREBBIATRICE CONTINUA A MIETERE IL CEREALE, IL CARRELLO SR SVOLGE LA FUNZIONE DI TRASPORTARE E SCARICARE IL RACCOLTO A DESTINAZIONE.

L'AMPIA APERTURA DEL CARRELLO E LA FORMA INCLINATA, FAVORISCE LO SCARICO DA TREBBIA A CARRELLO IN MOVIMENTO, LASCIANDO GLI OPERATORI CONCENTRATI NELLA GUIDA.

IL CARRELLO SR È DOTATO DI CHIUSURA IDRAULICA DELLA COGLEYA DI ALIMENTAZIONE, CIÒ CONSENTE DI REALIZZARE SCARICHI PARZIALI DEL CARICO.

IL CARRELLO PUÒ ESSERE DOTATO DI CELLE DI CARICO PER LA PESATURA IN CONTINUO DEL MATERIALE CARICATO E DI TELO DI COPERTURA PER L'UTILIZZO IN QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA.

CARRELLO	SR 15	SR 20	SR 27
DIAMETRO COCLEA DI SCARICO	500 MM		
VOLUME TRASPORTABILE	15 M ³	20 M ³	27 M ³
DIMENSIONI IN MARCIA (LARGHEZZA X LUNGHEZZA X ALTEZZA) CM	250x610x370	250x660x370	250x790x370
TARA	3970 KG	4230 KG	5680 KG
PORTATA OMOLOGATA	60 Q	60 Q	140 Q
ALTEZZA DI SCARICO MASSIMA	4,7 M		
DIMENSIONI DELLA CASSA	250x400x320	250x450x350	250x600x350
ASSI	1		2
FRENATURA	PNEUMATICA / IDRAULICA		
RUOTE (10 FORI)	560/60 R22,5	650/65 R26,5	560/60 R22,5
VELOCITÀ DI SCARICO	CIRCA 420 T/ORA		



IL CARRELLO SR VIENE FORNITO DI SERIE CON:

- PIEDE IDRAULICO

OPTIONAL A RICHIESTA:

- TELO DI COPERTURA
- ALTEZZA DI SCARICO PERSONALIZZATA
- SISTEMA DI PESATURA DINAMICA
- TELECAMERE PER VISIONE SCARICO
- SERIE DI BOCCHETTE PER SAGGI
- RUOTE 600/55 R26.5

ALI
MECCANICA

STRADA B N.10, Z.I. SAN ZENO, 52100, AREZZO, ITALIA

TEL.+39 0575 998446 FAX +39 0575 998447

EMAIL: INFO@ALIMECCANIA.COM

WWW.ALIMECCANICA.COM