

CARRELLI AGRICOLI PER TRASPORTO CEREALI E MANGIMI



I CARRELLI AGRICOLI ALI TC E CSR SONO STATI STUDIATI IN OGNI DETTAGLIO AL FINE DI OTTENERE UNA MACCHINA **ROBUSTA E LEGGERA** PER IL TRASPORTO E LO SCARICO DI **CEREALI E MANGIMI**.

DA PIÙ DI 40 ANNI IL SISTEMA DI SCARICO A COCLEA CONTINUA, CON CARDANO E RIDUTTORE A BAGNO D'OLIO, È STATO UTILIZZATO ED APPREZZATO PER LE SUE DOTI DI **ROBUSTEZZA, VELOCITÀ DI SCARICO E DI AFFIDABILITÀ** IN OGNI SITUAZIONE (ANCHE LA PIÙ CRITICA).

TUTTI I CARRELLI ALI POSSONO ESSERE RICHIESTI NELLA VERSIONE OTTIMIZZATA PER LO SCARICO DI **FARINE E MANGIMI**

L'UTILIZZO DELL'ASSE AUTOSTERZANTE (CON IL RIALLINEAMENTO RUOTE IN RETROMARCIA) PER IL CSR 140, E LO STUDIO DELLA DISTRIBUZIONE DELLE MASSE PER IL TC 60, CONSENTONO DI AVERE CARRELLI MANEGGEVOLI ED ADATTI AD OGNI AMBIENTE DI UTILIZZO.

DATI CARRELLI

MODELLO	TC 60/10	TC 60/13	TC 120	CSR 140
VOLUME	10,5 M ³	13,5 M ³	13,5 M ³	19,5 M ³
DIMENSIONI IN MARCIA (LARGHEZZA X LUNGHEZZA X ALTEZZA) CM	235x605x300	235x605x320	245x605x320	240x635x347
TARA	1900 KG	1950 KG	3020 KG	3720 KG
PORTATA OMOLOGATA	60 q		120 q	140 q
ALTEZZA DI SCARICO CON BRANDEGGIO	6,5÷9 M			
ASSI	1	2	2 AUTOSTERZANTE	
FRENOTURA	PNEUMATICA / IDRAULICA			
GOMME (8 FORI, USATE)	385/65 R22.5		435/50 R 19.5	385/65 R22.5
VELOCITÀ DI SCARICO	1,7 M ³ /MIN			

IL CARRELLO TC VIENE FORNITO DI SERIE CON:

- PIEDE IDRAULICO
- FRENOTURA PNEUMATICA

IL CARRELLO CSR VIENE FORNITO DI SERIE CON:

- ASSE AUTOSTERZANTE
- FRENOTURA PNEUMATICA
- BRANDEGGIO E GIREVOLE IDRAULICO
- PIEDE IDRAULICO



ACCESSORI A RICHIESTA:

- TELO DI COPERTURA COPRI/SCOPRI CRAMARO
- SCARICO A TERRA AD APERTURA IDRAULICA
- PROLUNGHE BRANDEGGIO
- DOSATORE REGOLABILE IDRAULICAMENTE
- SISTEMA DI PESATURA DINAMICA

TUTTI I CARRELLI POSSONO ESSERE RICHIESTI AL MOMENTO DELL'ORDINE IN VERSIONE PER LO SCARICO DI MANGIMI E FARINE


ALI
 MECCANICA SRL

STRADA B N.10, Z.I. SAN ZENO, 52100, AREZZO, ITALIA

TEL. +39 0575 998446 FAX +39 0575 998447

EMAIL: INFO@ALIMECCANICA.COM

WWW.ALIMECCANICA.COM